



## Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Lampada da cantiere Value H-Stand 50W 4500lm 110D - 840 Bianco Freddo | IP65 - Power Outlet - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                               | 236840                              |
| EAN                               | 4058075322516                       |
| Marca                             | Ledvance                            |
| Nome del fabbricante              | WORK VAL50W H-STAND POWEROUTLETIP44 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                               |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 50                           |
| Sostituto (Watt)              | 50                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4500                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 90                           |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 50             |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Montaggio                      | Pavimento                    |
| Lampadina inclusa              | Sì                           |
| Connessione Infisso            | Protective contact Plug type |
| Copertura Ottica               | Vetro                        |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                         |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule               |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45               |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio scuro                 |
| Alloggiamento                  | Alluminio                    |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                       |
| Product Serie                  | Worklight                    |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 278 |
| Larghezza (mm) | 375 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|   |  |
|---|--|
| Tipo di sensore   | Nessun sensore   |
|  <b>Specialista</b> dell'illuminazione |  Piani di illuminazione <b>personalizzati</b> |
|  Fino a <b>7 anni</b> di garanzia      |  Resi facili entro <b>14 giorni</b>           |