



**Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED High Mast Aluminium Nero 470W 66000lm 90D - 730 Luce Calda - | IP66 - Simmetrico - Escl. Driver**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 250900  |
| EAN                               | 4099854196393   |
| Marca                             | Ledvance  |
| Nome del fabbricante              | FLOODLIGHT HIGH MAST 500W LUMINAIRE HEAD 500W 730 SYM R90 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni  |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000  |

## Informazioni tecniche

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato     |
| Potenza Lampada               | 470               |
| Sostituto (Watt)              | 600               |
| Voltaggio (V)                 | 345               |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile   |
| Codice Colore                 | 730 Bianco Caldo  |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 70-79             |
| Colore Chiaro                 | Bianco            |
| Impostazione del Colore       | Colore unico      |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 66000             |
| Efficienza (Lm/W)             | 132               |

1

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90             |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

2

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Superficie              |
| Distribuzione Luminosita       | Simmetrico              |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                    |
| Protezione da impatti          | IK10 - 20 Joule         |
| Temperatura di Lavoro          | -40 to +50              |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                    |
| Alloggiamento                  | Alluminio               |
| Colore del Rivestimento        | Nero                    |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Product Serie                  | High Mast               |

## Dimensioni

3

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 479 |
| Larghezza (mm) | 389 |
| Altezza (mm)   | 243 |

## Informazioni sul sensore

4

### Perché scegliere Lampadadiretta?

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati



Fino a 7 anni di garanzia



Resi facili entro 14 giorni