



**Scheda tecnica Ledvance Bulkhead LED Piazza Bianca 12/19W  
1660/2660lm - 830-840 CCT | IP54 -  
Sensore di Movimento e Luce -  
Potenza Selezionabile**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU                               | 251815                            |
| EAN                               | 4099854292712                     |
| Marca                             | Ledvance                          |
| Nome del fabbricante              | SF FLAT SQ SEN 330 P 19W CPS LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                            |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Potenza Lampada               | 19                                    |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Impostazione del Colore       | CCT                                   |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 2660                                  |
| Efficienza (Lm/W)             | 140                                   |
| Copertura Ottica              | PC (Policarbonato)                    |

1

Fattore Potenza >0.90

2

Tipo di Prodotto Plafoniere LED

## Dettagli sulla plafoniera

3

Montaggio Superficie

4

Connessione Infisso Morsetto senza viti

5

Protezione da solidi e liquidi IP54

6

Protezione da impatti IK08 - 5 Joule

7

Temperatura di Lavoro Da - 20 a + 45

8

Colore dell'Apparecchio Bianco

9

Alloggiamento Plastica

10

Colore del Rivestimento Bianco

11

Luce d'Emergenza Senza luce di emergenza

## Dimensioni

12

Lunghezza (mm) 330

13

Larghezza (mm) 330

14

Altezza (mm) 65

## Informazioni sul sensore

15

Tipo di sensore Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento

## Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati



Fino a 7 anni di garanzia



Resi facili entro 14 giorni