



Scheda tecnica Ledvance Downlight LED Comfort UGR19 Aluminium 30W/25W/20W 3600lm/3000lm/2400lm 100D - 930-940 CCT | Ritaglio 200mm- IP44 - Miglior Resa Cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	254960
EAN	4099854491122
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	DL CMFT D200 P 30W MS 940 U19 WT LEDV
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x26
Potenza Lampada	30
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	930 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco

Impostazione del Colore	Colore unico
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	55
Flusso Luminoso (Lumen)	3600
Efficienza (Lm/W)	120
Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	Opale
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	200
Protezione da solidi e liquidi	IP44
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 40
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione]

Dimensioni

Altezza (mm)	117
Diametro (mm)	215

Perché scegliere Lampadadiretta?

Informazioni sul sensore

 Specialista dell'illuminazione Tipo di sensore	 Piani di illuminazione personalizzati Nessun sensore
 Fino a 7 anni di garanzia	 Resi facili entro 14 giorni

