



**Scheda tecnica Ledvance Luce A Binario LED 3 Fasi Faretti Zoom Nero 20W 1600lm - 930-940 CCT | Miglior Resa Cromatica - 1-10V Dimmerabile**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 256416                                    |
| EAN                               | 4099854616204                             |
| Marca                             | Ledvance                                  |
| Nome del fabbricante              | TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM CCT 20W 93040 BK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                    |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                     |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Potenza Lampada               | 20                                    |
| Sostituto (Watt)              | 25                                    |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile 1-10v                 |
| Codice Colore                 | 930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica       |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Impostazione del Colore       | CCT                                   |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 1600                                  |
| Efficienza (Lm/W)             | 80                                    |

1

Luce d'Emergenza

Senza luce di emergenza

Angolo del Fascio luminoso (gradi)

18, 50

Fattore Potenza

>0.90

Tipo di Prodotto

Faretti a Binario LED

## Dettagli sulla plafoniera

2

Montaggio

Su Binario

Inclinabile

No

Temperatura di Lavoro

Da - 20 a + 40

Protezione da solidi e liquidi

IP20

Protezione da impatti

IK03 - 0.35 joule

Alloggiamento

Alluminio

Colore dell'Apparecchio

Nero

## Dimensioni

3

Lunghezza (mm)

189

Larghezza (mm)

72

Altezza (mm)

256

Diametro (mm)

72

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati



Fino a 7 anni di garanzia



Resi facili entro 14 giorni