



Scheda tecnica Sylvania Stagna LED  
Resisto Grp 37W 5200lm 840-Bianco  
Freddo | 120cm



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SKU                               | 252851                                 |
| EAN                               | 5410288103150                          |
| Marca                             | Sylvania                               |
| Nome del fabbricante              | Resisto GRP 1200mm IP66 37W 5200lm 840 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                 |
| Vita Media Utile (ora)            | 72000                                  |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 37                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 5200                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 140.5                        |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Fattore Potenza  | >0.99               |
| Lunghezza        | 120cm               |
| Tipo di Prodotto | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Montaggio                      | Superficie, Ceiling           |
| Connessione Infisso            | PIP [Connessione a pressione] |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                          |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule             |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45                |
| Alloggiamento                  | Plastica                      |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                        |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza       |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

