



Scheda tecnica Philips Downlight LED LuxSpace Compatto Profondo DN571B 10.3W 1300lm 75D - 830 Luce Calda | 214mm - Aluminium Riflettore



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SKU                               | 238679                       |
| EAN                               | 8718699969660                |
| Marca                             | Philips                      |
| Nome del fabbricante              | DN571B LED12S/830 PSU-E C WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                        |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 10.3                         |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Driver Incluso                     | Sì                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 75                           |

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen)           | 1300                                  |
| Efficienza (Lm/W)                 | 128                                   |
| Fattore Potenza                   | >0.90                                 |
| Profondità d'Installazione (mm)   | 96                                    |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato)                    |
| Finitura del Riflettore           | PC (Polycarbonate)                    |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| EOC8                           | 96966000          |
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 200               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | +10 to +25        |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |
| Product Serie                  | DN571B            |

## Dimensioni

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Altezza (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 119            |
| Diametro (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 214            |
| <div> <div>  <b>Specialista</b> dell'illuminazione         </div> <div>            Piani di illuminazione <b>personalizzati</b> </div> </div> |                |
| <div> <div>  <b>Fino a 7 anni</b> di garanzia         </div> <div>  <b>Resi facili</b> entro <b>14 giorni</b> </div> </div>                   |                |
| Tipo di sensore                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nessun sensore |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore