



**Scheda tecnica Philips Pannello a LED TrueLine RC530B 25W 3400lm - 930 Luce Calda | 120x30cm - UGR <19 - Miglior resa cromatica - Sensore di movimento e luce**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	243193
EAN	8718699980153
Marca	Philips
Nome del fabbricante	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000
Product Serie	Panel Led

## Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x36
Potenza Lampada	25
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Codice Colore	930 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Flusso Luminoso (Lumen)	3400

Efficienza (Lm/W)	136
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione a 3 poli]
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	PS (Polystyrene)
Temperatura di Lavoro	-10 to +25
Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Alloggiamento	Acciaio
Colore del Rivestimento	Bianco

## Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED	120x30cm
Lunghezza (mm)	1197
Larghezza (mm)	75
Altezza (mm)	90

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

Tipo di sensore	 <b>Specialista dell'illuminazione</b> Nessun sensore	 <b>Piani di illuminazione personalizzati</b>
	 <b>Fino a 7 anni</b> di garanzia	 <b>Resi facili entro 14 giorni</b>