



Scheda tecnica Downlight LED II Giro UltraSlim Bianca 15W 1200lm - 840 Bianco Freddo | 200mm - Ritaglio 185mm

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---|
| SKU | 242157 |
| EAN | 8719157033350 |
| Marca | Altro |
| Nome del fabbricante | LED panel Round 15W UltraSlim Saw Size Ø 185 mm - Color temperature: Bright White 4000K - 4500K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 30000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Inclinabile | No |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 15 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen) | 1200 |
| Efficienza (Lm/W) | 80 |
| Fattore Potenza | >0.70 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio | Incasso |
| Spazio richiesto (mm) | 185 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK05 - 0.70 Joule |
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 45 |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Colore del Rivestimento | Bianco |

Dimensioni

| | |
|---------------|-----|
| Altezza (mm) | 20 |
| Diametro (mm) | 200 |

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati



Fino a 7 anni di garanzia



Resi facili entro 14 giorni